

OGGETTO: DICHIARAZIONE CONTENUTO RICICLATO NEGLI ESTRUSI

Si dichiara che i prodotti estrusi in alluminio e commercializzati da Hydro Building Systems sono conformi a

- lega EN AW 6060 (Al Mg Si) o lega EN AW 6063 - norma UNI EN 573/3
- caratteristiche meccaniche secondo la norma UNI EN 755/2
- tolleranze di estrusione UNI EN 12020/2

Si dichiara inoltre che allo stato attuale:

I profili relativi alle serie facenti parte dell'offerta **ORIGINAL SYSTEMS** ed **ASKEY** contengono mediamente

- 85% di alluminio riciclato da lavorazione industriale PRE-consumo
- 15% di alluminio primario

I profili relativi alle serie facenti parte dell'offerta **DOMAL** contengono mediamente

- 85% di alluminio riciclato da lavorazione industriale PRE-consumo
- 15% di alluminio primario

Si precisa però che le più recenti serie dell'offerta Domal, e nello specifico allo stato attuale **SOLEAL Next porte e finestre, Scorrevole panoramico Artline, Scorrevole Minimale, Scorrevole Smartline C160 e Smartline C160 XS**, si caratterizzano per l'utilizzo di profili estrusi in lega Hydro CIRCAL® che contiene mediamente

- Minimo 75% di alluminio riciclato POST-consumo, ovvero alluminio riciclato da prodotti a fine vita che hanno già avuto un impiego nel mercato, certificato da ente esterno DNV-GL e supportato da un Environmental Product Declaration (EPD)

I profili relativi alle serie facenti parte dell'offerta **WICONA** possono contenere mediamente

- Minimo 75% di alluminio riciclato POST-consumo, ovvero alluminio riciclato da prodotti a fine vita che hanno già avuto un impiego nel mercato, certificato da ente esterno DNV-GL e supportato da un Environmental Product Declaration (EPD)

O in alternativa (prendere visione del Listino WICONA in vigore per dettagli)

- 85% di alluminio riciclato da lavorazione industriale PRE-consumo
- 15% di alluminio primario

Cernusco, 06/05/2024

Firma Resp. Qualità & EBS
Hydro Building systems Italy srl

Erica Di Stefano

